

MMVCB2– MESA MULTIJUEGOS 2 BANCOS

**TABLERO**

Tablero de fibra de vidrio: Chasis interno de acero galvanizado, inyectado con poliéster y núcleo de poliuretano con grueso de fibra de vidrio tratada en base a resinas especiales endurecedoras. Todos los laterales de la superficie de la mesa así como los de los laterales son redondeados con el fin de evitar accidentes graves por golpes o caídas.

La superficie del tablero tiene un acabado con pinturas de la serie gel-coats y barnices antichoc y antigrafiti que protegen el tablero de juego embutido al vacío logrando una total protección contra el deterioro.

PRINCIPALES PROPIEDADES:

- Elevada resistencia al impacto, desgaste y rayado.
- Inmune a efectos del agua, vapor, calor y heladas.
- Sencillo de limpiar y mantener
- Antigrafiti
- Antibacteriano
- Higiénico
- Buen comportamiento al fuego.

Los tableros disponibles son: parchís, tres en raya, oca, ajedrez y multijuegos (incluyendo los 4 juegos anteriores en un solo tablero)

ESTRUCTURA

La estructura de la mesa también es totalmente antivandálica. Está **fabricada en acero galvanizado de primera calidad y está recubierta de un material termoplástico que aporta, entre otras, las siguientes particularidades:**

CARACTERÍSTICAS RECUBRIMIENTO MATERIAL TERMOPLÁSTICO:

- Excelente resistencia a la corrosión
- Buen comportamiento a la intemperie y rayos UV
- Alta resistencia a al impacto y la abrasión
- Estabilidad química en ambientes agresivos
- Aislamiento eléctrico y acústico
- Cumplimiento de normas sanitarias y alimentarias
- Acabado liso, brillante y de tacto agradable

FICHA ESTRUCTURA

- Marco acero galvanizado de 670 x 670 mm
- Tubo rectangular de 60 x 30 mm.
- Tubo de 20x30 con taladros para atornillar al suelo
- Toda la estructura galvanizada y soldada para mayor resistencia

ASIENTOS

Fabricados en **polietileno de alta densidad** de 19 mm. de espesor con un porcentaje de **producto reciclado al 55%**

FICHA TÉCNICA

- **Medidas totales:** 1560 x 690 x 750 mm.
- **Tablero compacto:** 690 x 690 mm.
- **Altura del suelo hasta el tablero:** 750 mm.
- **Altura del suelo hasta el asiento:** 460 mm.
- **Peso:** 50 kg. Aproximadamente

INDICACIONES DE INSTALACIÓN

La mesa se entrega totalmente montada y se instalará sobre una base de hormigón lisa y nivelada. Dicha base puede ser una solera ya existente o unos dados de hormigón realizados previamente sobre suelo blando (tierra, arena, césped...)

CONSTRUCCIÓN DE LOS DADOS DE HORMIGÓN

- Hormigón armado H-220 con ferralla de 10 mm.
- Ancho 1690 mm. Largo 1690 mm. Espesor 150 mm.

SUJECCIÓN

- Atornillado al hormigón con speed metálicos expansivos para hormigón de 150 x 10 mm.